WALL SWITCH 3CH IO

Ref : 1870560
Emetteur mural 3 canaux io



APPLICATION

TECHNOLOGIE

GARANTIE

5 ans

Se connecter pour voir le tarif (https://www.somfypro.fr/produits?p_p_id=com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=1&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_struts_action=%2Flogin%2Flogin&_com_liferay_login_web_portlet_LoginPortlet_redirect=%2Fproduits%2F-%2Fe-product%2F1870560%3Fredirect-to-shop%3D1870560&journey=shop)

Services Somfy Pro

Normes (https://www.somfypro.fr/normes)

Formation (https://www.somfypro.fr/catalogue-des-formations1)

Description

Informations générales

TOUT TERRAIN
Dedans-dehors, Wall Switch io
s'adapte partout, et se fixe
sans contraintes là où vous
en avez besoin. Plus besoin
de chercher la commande !

TOP CONFORT
3 boutons = 3 équipements
Tout simplement.

MULTI ÉQUIPEMENT
Compatible avec tous les équipements
io-homecontrol® : portail, porte
de garage, éclairage mais aussi store
extérieur, store de terrasse, volet
roulant, fenêtre de toit, ...

Bénéfices du produit

Les conditions dans mon garage ne sont pas les mêmes que dans
mon salon. La terrasse ou la pergola subissent régulièrement des intempéries.
Pour commander leurs équipements motorisés io-homecontrol®
(porte, portail, store, éclairage...), Somfy a créé Wall Switch io,
la commande étanche IP55, dédiée garage & extérieurs.

Documents

Autres

5151656A_emetteur_mural_io.pdf (29/09/2020) (https://www.somfy.com/file.cfm/5151656A_emetteur_mural_io.pdf?contentID=465612)

Communiquer

Brochure consommateur Wall Switch io (https://www.somfy.com/file.cfm/9027128-Wall_Switch-io-0520-Somfy.pdf?contentID=461106&_ga=2.61879275.635246643.1603436846-489730753.1548154215)

Wall Switch io (https://youtu.be/KrkaSsKil7E)

Informations techniques

Technologie

Fréquence radio	868 - 870 MHz
Nombre de canaux	3

Electrique

Type de pile	CR 2430

Standard

Indice de protection	44

Cable

Couleur	Black

Dimension

Longueur	80 mm
Epaisseur	15 mm

Autre

Température de fonctionnement	-20 / 60 °C
Limites d'utilisation	You are advised not to install the product near or on metal surfaces. Install this product on a flat surface.

Retour en haut de page