

Centrale transmetteur

EN QUELQUES MOTS

La centrale d'alarme est le cœur de l'installation. Connectée, elle est simple à configurer et permet d'effectuer la maintenance du système à distance grâce à l'application professionnelle dédiée.
En cas d'intrusion ou d'accident domestique, la centrale analyse le problème, déclenche les sirènes et transmet l'alerte à distance.
Grâce au module de transmission GSM intégré, le fonctionnement est garanti même en cas de coupure de courant ou internet (soumis à souscription).

LES BÉNÉFICES

> Pour vous, professionnels

- Installation et configuration facile et rapide grâce à l'application Smartphone professionnelle dédiée
- Gestion des installations à distance (diagnostic, consultation des défauts, réglages…)
- Fonction radiomètre intégrée à l'application pour une installation optimale et garantir la qualité de la transmission radio.

> Pour l'utilisateur

- L'habitation est sous haute protection quelles que soient les conditions (coupure de courant, internet…)
- Utilisation simple et intuitive à distance avec l'application Somfy Protect ou en local avec des télécommandes, clavier à code et badges
- Possibilité de souscrire à des services de sécurité à la carte, sans aucun engagement
- Compatible avec la maison connectée Tahoma

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	1875159
Code EAN	3660849540791
Utilisation	Intérieure
Composition	1 centrale transmetteur Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles
Alimentation	220 VCA + 4 piles alcalines LR20 + batterie au lithium pour le module GSM
Autonomie	4 ans Back up de 3 mois pour la transmission GSM en cas de coupure de courant

Tarif (HT)
549€

Code tarif
AI

Packaging
Carton

Garantie
5 ans

Made in
France



Installation & configuration	Application gratuite pour iOS 9 et versions supérieures, Android 4.1 et versions supérieures Possibilité de configurer à minima l'installation en local grâce au clavier LCD
Connexion internet	RJ 45
Evolutivité	Association maximum de 100 éléments
Communication radio	Bi-fréquence 433,42Mhz – 433,92Mhz Compatible avec les équipements RTS et io
Sécurité	Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système Protocole radio sécurisé Auto protection à l'ouverture et l'arrachement
Température de fonctionnement	+5° / +40°
IP	40
IK	04
Dimension du produit	300 x 210 x 50 mm
Dimension du pack	365 x 300 x 90 mm
Poids	1650 g
Compatibilité	Tahoma, Connexoon