Adaptateur USB Wi-Fi 6 AX900

AX9U

Caractéristiques

- Vitesses AX900 allant jusqu'à 287 Mbps (2.4 GHz) ou 574 Mbps (5 GHz)[1]
- Les technologies OFDMA et MU-MIMO offrent une connexion plus rapide et plus stable, même lorsque plusieurs appareils transmettent des données simultanément
- La compatibilité bibande permet de se connecter soit à la bande 2,4 GHz, soit à la bande 5 GHz, moins encombrée et plus rapide
- Dernière sécurité Wi-Fi WPA3 avec cryptage 128 bits
- La prise en charge BT permet de connecter des manettes de jeu, des écouteurs et des claviers sans nécessiter d'adaptateur supplémentaire
- Rétrocompatible avec les routeurs sans fil d'ancienne génération
- Installation en un clic avec Windows 11/10





Avantages utilisateurs

Wi-Fi 6

Parfait pour une utilisation ininterrompue Streaming 4K, jeux en ligne et appels vidéo

Connectivité Bibande

Bandes Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz pour une connectivité plus flexible

Encryptage WPA3™

Fournit la toute dernière sécurité Wi-Fi pour une protection renforcée et des connxions plus sûres

Rétrocompatible

Entièrement compatible avec tous les routeurs et passerelles Wi-Fi

Plug & Play

Adaptateur livré avec des pilotes préchargés pour une installation rapide

Optimisation des performances

OFDMA, une technologie du Wi-Fi 6, permet de profiter de connexions plus fluides dans des environnements à haute densité.

Prise en charge BT

Connectez-vous à des appareils BT comme des manettes de jeu, des écouteurs et des claviers sans nécessiter d'adaptateur supplémentaire.

Design Compact

Design compact et portable pour une facilité de déplacement accrue

Spécifications Techniques

General	
Wireless Encryption	WPA2 WPA3
Standards	IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz) IEEE 802.11ax/n/g/b (2.4 GHz) BT 5.3
Antenna Type	1 x Internal antenna
Requirements	
Operating System	Windows 11/10, 64 and 32 bit
Interface[2]	USB2.0 port
Physical	
Dimensions	38.65 x 17.7 x 9.7 mm
Weight	6 g

Power	• Power consumption:
	  • Standby mode: TBD mA
	  • Operating mode: TBD mA
	• Operating voltage: 5V DC+-10%

Operating Temperature	0 to 40 °C
Storage Temperature	-20 to 75˚ C
Operating Humidity	10% to 90% non-condensing
Storage Humidity	5% to 95% non-condensing
Certifications	FCC Class B CE IC

1. Maximum wireless signal rate derived from IEEE standard 802.11ax/ac/n/g/b/a specifications. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. Environmental factors may adversely affect wireless signal range.
2. Using a USB 1.1 port will affect device performance. USB 2.0 port or higher recommended.

D-Link (Europe) Ltd, 3rd Floor, 166 College Road, Harrow HA1 1BH, United Kingdom

Specifications are subject to change without notice. ©2025 D-Link. All Rights Reserved. D-Link and the D-Link logo are trademarks or registered trademarks of D-Link. All other third-party marks mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

v1.01 EU