

Solutions de management

ENVIROSENSOR

Type de connecteur RJ45

Temp. Plage (°F) 32 ~ 158

Temp. Plage (°C) 0 ~ 70

Plage d'humidité (%) 10 ~ 90

Dimensions (MM) 45 x 29 x 59

Compatible avec RMCARD	Environmental Monitoring
Notifications d'événements automatiques	Interface de gestion Web

ENVIROSENSOR assure une surveillance et une gestion complètes de l'onduleur, y compris de la température et de l'humidité en temps réel, lors de la connexion à certaines cartes de gestion à distance CyberPower. Ce produit est généralement utilisé par les administrateurs pour surveiller les équipements connectés, afin de s'assurer qu'ils fonctionnent dans un environnement adapté (back-office, salle serveurs ou data center). Lorsqu'un événement défini se produit, l'administrateur en est immédiatement informé. De plus, le produit offre quatre fermetures de contact d'entrée permettant aux utilisateurs de surveiller jusqu'à quatre équipements connectés. Il est également compatible avec la plupart des onduleurs des séries ATS mesurées et controlées.

Caractéristiques

- Compatible avec RMCARD
- Notifications d'événements automatiques
- Affichage de la localisation des capteurs
- Environmental Monitoring
- Interface de gestion Web
- Conforme RoHS

Gestion et communications

- Type de connecteur : RJ45
- Compatible Remote Management Card : RMCARD205, RMCARD305
- Contacts secs : 4

Plage de mesure et précision

- Mesure de la température (°F) : 32 ~ 158
- Précision de la température (°F) : ± 1.8
- Mesure de la température (°C) : 0 ~ 70
- Précision de la température (°C) : ± 1
- Mesure de l'humidité relative (sans condensation) (%) : 10 ~ 90
- Précision de l'humidité relative (sans condensation) (%) : ± 2%

Caractéristiques physiques

- Couleur : Gris foncé
- Dimensions (LxHxP) (po) : 1.77 x 1.14 x 2.32
- Dimensions (L x H x P) (mm) : 45 x 29 x 59
- Poids (lb) : 0.0915
- Poids (g) : 41.5

Dimensions avec emballage

- Dimensions (LxHxP) (po) : 6.8 x 2.4 x 6.5
- Dimensions (L x H x P) (mm) : 168 x 58 x 164
- Poids (lb) : 0.6162
- Poids (g) : 279.5

Certifications

- CE, FCC Class B, EAC
- RoHS

GARANTIE

- Période de garantie du produit (Ans) : 1