



KCB200




KCB200EC (1/2 cylindre fourni)




Vue de face




Vue de côté applique



Vue de côté enacstré



Vue de côté applique



Vue arrière encastré

izyx

- Montage universel applique / encastré
- 2 contacts inverseurs CO/NO/NF
- Modes maintenu ou impulsionnel programmables

Références	KCB200	KCB200EC	OPTION
Matériel	Alliage métal		
Montage	**Universel : applique ou encastré**		
Contacts	**2 contacts inverseurs CO/NO/NF**		
Pouvoir de coupure max	240 V AC / 16 A		
Modes de fonctionnement programmables	**Maintenu ou impulsionnel** (programmation par cavaliers)		
Retrait de la clé	En position verticale (au repos)		
Type de demi-cylindre compatible	1/2 cylindre européen 30/10 à panneton réglable		
Demi-cylindre fourni	Non	Oui	
3 clés identiques fournies	Non	Oui*	
Indice de protection	IP 54		
Dimensions applique (L x h x p)	85 x 85 x 60 mm		
Dimensions encastré (L x h x p)	85 x 85 x 60 mm (diamètre d'encastrement 66 mm) épaisseur en face avant 9 mm / Profondeur d'encastrement 51 mm		
Poids brut / poids net	0,33 Kg / 0,29 Kg	0,46 Kg / 0,43 Kg	
Conditionnement par	1		
Code douane	8536501199		
Code EAN 13	3760273110802	3760273110796	3760351730182

Système s'entrouvant

Permet d'avoir plusieurs **KCB200EC** équipés de demi-cylindre et de clés identiques

Réf. KCB10000

* Système s'entrouvant (clés identiques pour plusieurs contacteurs à clé) sur demande