PSA - 12 V DC

PSA120.5

PSA1201

PSA1202

izyx

- LED bleue sortie DC OK
- Triple protection en sortie : Court-circuit / Surcharge / Surtension

Références	PSA120.5	PSA1201	PSA1202
Technologie	Alimentation à découpage		
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240 V AC / 50-60 Hz		
Entrée AC	Boîtier avec fiche intégrée selon CEE7/16 DIN VDE 0620 / EN50075 : 1990		
Tension de sortie	12 V DC		
Sortie DC	Câble 1,5 m avec fiche DC 5,5*2,1*12 mm		
Courant / Puissance de sortie	0,5 A / 6 W	1 A / 12 W	2 A / 24 W
Protection en sortie	Triple protection électronique PTC : Court-circuit / Surcharge / Surtension		
LED Bleue sortie DC OK	Oui	Non	Oui
Température de fonctionnement / Humidité relative	0° à +50° C / 5 à 90 % RH		
Directives / Normes	DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN 62368-1: 2014/A11: 2017		
Dimensions (L x l x h)	39 x 76 x 64 mm	28 x 84 x 75 mm	43 x 90 x 67 mm
Poids brut / Poids net	0,09 Kg / 0,08 Kg	0,10 Kg / 0,09 Kg	0,15 Kg / 0,13 Kg
Conditionnement par	1 ou 100		
Code douane / Code DEEE	8504403090 / P09.07		
Code EAN 13	3760273115333	3760273115326	3760273115319

CAFR10A-220104-C

REACH COMPLIANT CE RoHS COMPLIANT www.izyx-systems.com izyx systems FABRICANT INNOVANT