

La gamme de produits O-LINK

	Détecteur intérieur
WNX40-PI-SOLK	Détecteur IR 12 x 12m immunité animaux Radio O-LINK, pile incluse
	Détecteur extérieur infrarouge passif
VXI-RLK	Détecteur IR 12m, immunité animaux, Radio O-LINK, piles incluses
VXI-RDAMLK	Détecteur IR + Hyperfréquence + antimasque, 12m immunité animaux, piles incluses
BXS-RWLK	Détecteur IR façade 24m linéaire, immunité animaux, Radio O-LINK, piles incluses
HX-40RAMLK	Détecteur IR + antimasque 12m, immunité animaux, Radio O-LINK, piles incluses
HX-80NRAMLK	Détecteur IR + antimasque 24m, immunité animaux, Radio O-LINK, piles incluses
FTN-R-PTLK	Détecteur IR 5 x 1m, immunité animaux, Radio O-LINK, piles incluses
	Barrière extérieure à infrarouge actif
AX-100TFRLK*	Barrière IR 2 faisceaux 30m, 4 canaux, Radio O-LINK
AX-200TFRLK*	Barrière IR 2 faisceaux 60m, 4 canaux, Radio O-LINK
SL-100TNRLK*	Barrière IR 2 faisceaux 30m, monocanal, Radio O-LINK
SL-200TNRLK*	Barrière IR 2 faisceaux 60m, monocanal, Radio O-LINK
SL-350QFRCLK*	Barrière IR 4 faisceaux 100m, 4 canaux, Radio O-LINK
SL-350QNRCLK*	Barrière IR 4 faisceaux 100m, Monocanal, Radio O-LINK
	Détecteur extérieur infrarouge longue portée
SIP-3020WFLK*	Détecteur IR 30 x 20m, Radio O-LINK
SIP-404WFLK*	Détecteur IR 40 x 4m, Radio O-LINK
SIP-4010WFLK*	Détecteur IR 40 x 10m, Radio O-LINK
	Modules relais et accessoires
PDL-6000LK	Module relais OPTEX LINK 4 sorties, alimentation 12/24V
PDL-6000LK-AC	Module relais OPTEX LINK 4 sorties, alimentation 230V
LOG-LK	Emetteur universel 8 Entrées en boîtier - Alimentation pile incluse
LOG-LKDC	Emetteur universel 8 Entrées en boîtier - Alimentation 4,5-30V
RC-LK	Télécommande 6 boutons
PDLFIX-SOL	Support pour fixation sol
PDLFIX-EQU	Equerre de fixation mural
PDLKIT-POT	Kit fixation sur poteau (Equerre et support)
PDLKIT-DIN	Kit fixation sur rail DIN (Fixation et support)


* version avec piles : rajouter -B à la fin de la référence de l'article

Solution O-LINK

Système radio très longue portée avec détecteurs autonomes



Portée radio
Jusqu'à **6 km**





LE MODULE RELAIS PDL6000-LK jusqu'à 6 km DÉTECTEURS O-LINK

Il permet de recevoir par radio les informations des détecteurs autonomes O-LINK et dispose de 4 sorties relais paramétrables localement via smartphone (android) en bluetooth. Vos installations sont ainsi facilitées et nécessitent moins de temps.

• Très grande portée jusqu'à 6 km en champ libre, 868 Mhz

• Jusqu'à 128 détecteurs par module

• Programmation simplifiée et sauvegardée

• Boîtier étanche IP55

LES + DU MODULE PDL6000-LK

- Accès sécurisé.
- Programmation très simple.
- Gestion possible (selon les modèles) de l'alarme, trouble, autoprotection et piles basses.
- Choix de temporisation des relais de sortie.
- Sauvegarde du paramétrage.
- Sauvegarde de l'historique (jusqu'à 255 événements) et exportation de cet historique par mail.

LES + DE L'APPLICATION OPTEX LINK

DÉTECTEURS O-LINK AUTONOMES ET LIVRÉS AVEC CARTE ÉMETTRICE INTÉGRÉE

WNX-40
Infrarouge intérieur, portée 12m, angle 85°

Immunité animaux

FTN série
Infrarouge extérieur, portée 5m

VXI série
Infrarouge extérieur, portée 12m, angle 90°

BXS série
Infrarouge extérieur, 24m linéaire (12m de chaque côté, indépendant)

HX-40
Infrarouge extérieur, portée 12m, angle 85°

HX-80
Infrarouge extérieur, portée 24m x 2

AX-TFR série
Barrière infrarouge, actif, portée 30m ou 60m suivant modèle, 4 canaux

SL-TNR série
Barrière infrarouge, portée 30m ou 60m suivant modèle, monocal

SL-QNR/QFR série
Barrière infrarouge, portée 100m, monocal ou 4 canaux suivant modèle

SIP-WF série
Détecteur extérieur infrarouge longue portée jusqu'à 40m suivant modèle